

FM Sugar Dissolving Fluid - эмульгируемый масляный концентрат для растворения отложений сахара

FM Sugar Dissolving Fluid – это эмульгируемый масляный концентрат для растворения отложений сахара, которые часто образуются и налипают на поверхностях оборудования пищевых производств и сахарных заводов.

Сертифицирован NSF согласно ISO 21469 и зарегистрирован NSF (класс H1) для использования в тех случаях, когда имеется вероятность случайного контакта смазки с пищевыми продуктами. Изготовлено согласно стандартам качества компании FLT, на заводе, где проводится аудит HACCP и внедрены правила организации производства и контроля качества продукции, которые являются частью систем менеджмента качества и гигиены труда ISO 9001 и ISO 21469.

Область применения

- Для удаления и смывания сахара и отложений на основе сахара с оборудования пищевой промышленности;
- Для освобождения подвижных деталей или резьбовых и других соединений, залипших от сахара;
- Для смазывания легко нагруженных подшипников и направляющих, где возможно отложение сахара;
- Для удаления сахарных отложений с сетчатых фильтров и сит.

Преимущества

- Растворяет отложения сахара и отложения на основе сахара, оставляя защитную маслянистую плёнку;
- Плёнка может смазывать легконагруженные узлы;
- При необходимости смывается водой;
- Нейтральный запах и вкус.

Совместимость с уплотнениями лакокрасочными материалами

Совместим с эластомерами, набивками, герметиками и покрытиями, обычно используемыми в пищевой промышленности и производстве упаковки.

Сертификаты и спецификации

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal

Область применения

- Для удаления и смывания сахара и отложений на основе сахара с оборудования пищевой промышленности;

- Для освобождения подвижных деталей или резьбовых и других соединений, залипших от сахара;
- Для смазывания легко нагруженных подшипников и направляющих, где возможно отложение сахара;
- Для удаления сахарных отложений с сетчатых фильтров и сит.

Преимущества

- Растворяет отложения сахара и отложения на основе сахара, оставляя защитную маслянистую плёнку;
- Пленка может смазывать легконагруженные узлы;
- При необходимости смывается водой;
- Нейтральный запах и вкус.

Совместимость с уплотнениями лакокрасочными материалами

Совместим с эластомерами, набивками, герметиками и покрытиями, обычно используемыми в пищевой промышленности и производстве упаковки.

Сертификаты и спецификации

- NSF H1
- NSF ISO 21469
- Kosher
- Halal